



SCALANCE XB005, nekonzfigurovatelný průmyslový ethernetový switch 10/100 Mbit/s, určený pro malé hvězdicové a liniové topologie, diagnostika pomocí LED, IP20, 24 V AC/DC napájení, 5x 10/100 Mbit/s RJ45 portů, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios

Název značky produktu	SCALANCE
provedení elektrické přípojky / pro zdroj napětí	3pól. svorkovnice
okolní teplota • během provozu • během skladování • během přepravy	-10 ... +60 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
relativní vlhkost vzduchu • při 25 °C / bez kondenzace / během provozu / maximální	95 %
Druh krytí IP	IP20
konstrukce, rozměry a hmotnost	
konstrukční provedení	Box
šířka	45 mm
výška	100 mm
hloubka	87 mm
hmotnost netto	0,165 kg
způsob upevnění • montáž na stěnu	Ano
PROFINET třída shody	A
doložení způsobilosti • označení CE	Ano
doložení způsobilosti • ATEX • UKEX • IECEx	Ano Ano Ano
doložení způsobilosti / shoda s RoHS	Ano
environmentální prohlášení o produktu	Ano
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] • celkem • během výroby • během provozu • po skončení doby životnosti	151,5 kg 7,42 kg 143,95 kg 0,14 kg
MTBF	241 a
referenční značka • podle IEC 81346-2:2009 • podle IEC 81346-2:2019	KF KFE
internetový odkaz / na webovou stránku: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
Aprobace / Certifikáty	
General Product Approval	EMV



[Declaration of Con-
formity](#)



[KC](#)

For use in hazardous locations

Test Certificates



[EM](#)



[CCC-Ex](#)

[Special Test Certifi-
cate](#)

Environment

Industrial Communication

[Confirmation](#)



[PROFINET](#)

Poslední změna:

24.04.2024