



SCALANCE XB008, nekonzfigurovatelný průmyslový ethernetový switch 10/100 Mbit/s, určený pro malé hvězdicové a liniové topologie, diagnostika pomocí LED, IP20, 24 V AC/DC napájení, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 portů, technický list a manuál stažitelný na www.siemens.com/sios

Název značky produktu	SCALANCE	
provedení elektrické přípojky / pro zdroj napětí	3pól. svorkovnice	
okolní teplota • během provozu • během skladování • během přepravy	-10 ... +60 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C	
relativní vlhkost vzduchu • při 25 °C / bez kondenzace / během provozu / maximální	95 %	
Druh krytí IP	IP20	
konstrukce, rozměry a hmotnost		
konstrukční provedení	Box	
šířka	45 mm	
výška	100 mm	
hloubka	87 mm	
hmotnost netto	0,18 kg	
způsob upevnění • montáž na stěnu	Ano	
PROFINET třída shody	A	
doložení způsobilosti • označení CE	Ano	
doložení způsobilosti • ATEX • UKEX • IECEx	Ano Ano Ano	
doložení způsobilosti / shoda s RoHS	Ano	
environmentální prohlášení o produktu	Ano	
potenciál globálního oteplování [CO2 eq] • celkem • během výroby • během provozu • po skončení doby životnosti	151,5 kg 7,42 kg 143,95 kg 0,14 kg	
MTBF	214 a	
referenční značka • podle IEC 81346-2:2009 • podle IEC 81346-2:2019	KF KFE	
internetový odkaz / na webovou stránku: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com	
Aprobace / Certifikáty		
General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations



[Declaration of Con-
formity](#)



[KC](#)



For use in hazardous locations

Environment

Industrial Communication



[EM](#)

[CCC-Ex](#)



[PROFINET](#)

Poslední změna:

24.04.2024