



LOGO! CSM12/24 kompaktní switch modul pro připojení LOGO! BM (.0BA7/...0BA8) a až třech dalších uzlů 10/100 Mbit/s, nekofnigurovatelný switch, celkem 4x RJ45 porty, z toho je 1 z nich zpředu, DC 12/24V napájení

Název značky produktu	LOGO!
označení typu produktu	CSM 12/24
provedení elektrické přípojky / pro zdroj napětí	3pól. svorkovnice
okolní teplota	
• během provozu	0 ... 55 °C
• během skladování	-40 ... +70 °C
• během přepravy	-40 ... +70 °C
relativní vlhkost vzduchu	
• při 25 °C / bez kondenzace / během provozu / maximální	90 %
Druh krytí IP	IP20
konstrukce, rozměry a hmotnost	
konstrukční provedení	modul LOGO!
šířka	71,5 mm
výška	90 mm
hloubka	58,2 mm
hmotnost netto	0,15 kg
způsob upevnění	
• montáž na stěnu	Ano
doložení způsobilosti	
• označení CE	Ano
• schválení cULus	Ano
doložení způsobilosti	
• ATEX	Ano
• UKEX	Ano
• IECEX	Ano
doložení způsobilosti / shoda s RoHS	Ano
referenční značka	
• podle IEC 81346-2:2009	KF
• podle IEC 81346-2:2019	KFE
internetový odkaz / na webovou stránku: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Aprobace / Certifikáty	
General Product Approval	For use in hazard-ous locations



Declaration of Con-
formity





[FM](#)

[CCC-Ex](#)

[Confirmation](#)



Poslední změna:

22.05.2024