



LOGO!Power/1AC/24VDC/4A

LOGO!POWER 24 V / 4 A Stabilizovaný zdroj vstup: 100-240 V AC výstup: DC 24 V / 4:00 AM

|                                                       |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| forma elektrické sítě                                 | 1fáz. AC nebo DC                                                                 |
| hodnota I2t maximální                                 | 2,5 A²·s                                                                         |
| výstupní napětí u DC nominální hodnota                | 24 V                                                                             |
| provedení indikátoru pro normální provoz              | LED zelená pro výstupní napětí o.k.                                              |
| doba zpoždění odezvy maximální                        | 0,5 s                                                                            |
| doba nárůstu napětí výstupního napětí typická hodnota | 100 ms                                                                           |
| výstupní proud                                        |                                                                                  |
| • jmenovitý rozsah                                    | 0 ... 4 A                                                                        |
| stupeň účinnosti [%]                                  | 89,1 %                                                                           |
| provedení ochrany proti přepětí                       | ano, podle EN 60950-1                                                            |
| vlastnosti výstupu odolnost proti zkratu              | Ano                                                                              |
| provedení ochrany proti zkratu                        | konstantní proudová charakteristika                                              |
| oddělení potenciálů mezi vstupem a výstupem           | Ano                                                                              |
| oddělení potenciálů                                   | SELV výstupní napětí Ua podle EN 60950-1 a EN 50178                              |
| třída ochrany provozního prostředí                    | třída II (bez ochranného vodiče)                                                 |
| Druh krytí IP                                         | IP20                                                                             |
| doložení způsobilosti                                 |                                                                                  |
| • označení CE                                         | Ano                                                                              |
| • schválení UL                                        | Ano                                                                              |
| • schválení CSA                                       | Ano                                                                              |
| doložení způsobilosti                                 |                                                                                  |
| • IECEx                                               | Ne                                                                               |
| • ATEX                                                | Ne                                                                               |
| environmentální prohlášení o produktu                 | Ano                                                                              |
| potenciál globálního oteplování [CO2 eq]              |                                                                                  |
| • celkem                                              | 372 kg                                                                           |
| • během výroby                                        | 5,7 kg                                                                           |
| • během provozu                                       | 366 kg                                                                           |
| • po skončení doby životnosti                         | 0,18 kg                                                                          |
| provedení elektrického připojení                      | Šroubovací přípojka                                                              |
| • na vstupu                                           | L, N: po 1 šroubové svorce pro 0,5 ... 2,5 mm² s jedním vodičem/s jemnými vodiči |
| • na výstupu                                          | +, -: po 1 šroubové svorce pro 0,5 ... 2,5 mm²                                   |
| • pro pomocné kontakty                                | -                                                                                |
| šířka × výška × hloubka krytu                         | 72 × 90 × 53 mm                                                                  |
| montážní šířka × montážní výška                       | 72 mm × 130 mm                                                                   |
| vzdálenost, která se musí dodržet                     |                                                                                  |
| • nahore                                              | 20 mm                                                                            |
| • dole                                                | 20 mm                                                                            |
| • vlevo                                               | 0 mm                                                                             |
| • vpravo                                              | 0 mm                                                                             |

|                                                               |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| způsob upevnění                                               | k naczvaknutí na normovanou profilovou lištu EN 60715 35x7,5/15, přímá montáž v různých montážních polohách |
| • montáž na montážní lištu TH35                               | Ano                                                                                                         |
| • montáž na stěnu                                             | Ano                                                                                                         |
| přířaditelný kryt                                             | Ano                                                                                                         |
| hmotnost netto                                                | 0,29 kg                                                                                                     |
| internetový odkaz na webovou stránku: Industry Online Support | <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>                     |

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dodatečné informace</b> |                                                                                                                                 |
| ostatní pokyny             | technické údaje platí při jmenovitých hodnotách vstupního napětí a teplotě okolního prostředí +25 °C (pokud není uvedeno jinak) |

| Klasifikace |        |       |             |
|-------------|--------|-------|-------------|
|             |        | Verze | Klasifikace |
|             | eClass | 14    | 27-04-07-01 |
|             | eClass | 12    | 27-04-07-01 |
|             | eClass | 9.1   | 27-04-07-01 |
|             | eClass | 9     | 27-04-07-01 |
|             | eClass | 8     | 27-04-90-02 |
|             | eClass | 7.1   | 27-04-90-02 |
|             | eClass | 6     | 27-04-90-02 |
|             | ETIM   | 9     | EC002540    |
|             | ETIM   | 8     | EC002540    |
|             | ETIM   | 7     | EC002540    |
|             | IDEA   | 4     | 4130        |
|             | UNSPSC | 15    | 39-12-10-04 |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Aprobace Certifikáty</b> |  |
| General Product Approval    |  |



[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)



|                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| General Product Approval                                                            |                                                                                     | Marine / Shipping       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  | <a href="#">BIS CRS</a> |  |  |  |

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Marine / Shipping                                                                   | Environment                                                                         |
|  |  |

Poslední změna: 26.06.2024 